

KARTA KATALOGOWA

Taśma do membrany PCV 40×40



Artykuł:

480-150-040-040

Zakładka:

40 × 40 [mm]

Szerokość:

340 - 350 [mm]

Taśmy te wytłaczane są ze specjalnie stabilizowanego termoplastycznego lecz zarazem sprężystego materiału, który jest nieszkodliwy w stosunku do bitumów.

Materiał ten posiada dużą wytrzymałość mechaniczną (naprężenia przy ruchach termicznych), ponadto charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych.

Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających taśma ELASTIC zachowuje elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur, oraz posiada chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać ją bezpośrednio do pap.

Jako wkładkę do fałdu taśmy ELASTIC można stosować wałek z pianki poliuretanowej o zamkniętych porach o średnicy 25 mm.

Temperatura mocowania taśmy do folii PCV wynosi 450 – 520°C.

Użycie wyższej temperatury może spowodować uszkodzenie warstwy ochronnej przeciw UV, co może doprowadzić do degradacji oraz rozszczelnienia powierzchni taśmy.